



**Suzuki Alto 5d.-p.-T.  
2003 - ....**



**GDW Ref. 1398**



**EEC APPROVAL N°: e6\*94/20\*0393\*00**

max ↓ kg 	x	max ↓ kg 	
D =		x 0,00981 ≤ 4,85 kN	
max ↓ kg 	+ max ↓ kg 	s / = 30 kg	
Max.		= 750 kg	


**GDW nv - Hoogmolenwegel 23 - B-8790 Waregem  
TEL. 32(0)56 60 42 12(5) - FAX. 32(0)56 60 01 93  
Email: [gdw@gdw-towbars.com](mailto:gdw@gdw-towbars.com) - Website: [www.gdw-towbars.com](http://www.gdw-towbars.com)**



Suzuki Alto 5d.-p.-T.

2003 - ....

Ref. 1398





# Suzuki Alto 5d.

2003 - ....

Ref. 1398

## Montagehandleiding

- 1) Demonteer de binnenbekleding van de kofferruimte. Verwijder definitief het sleepoog, in het midden, onderaan het voertuig. Verwijder de 2 rubberen doppen die zich op het einde van de chassisbalken bevinden.
- 2) Maak in het midden, onderaan in de bumper een insnijding volgens tekening.
- 3) Positioneer de trekhaak met (A) op de vrijgekomen schroefboringen waar het sleepoog was bevestigd, breng de bouten in en zet handvast.
- 4) Boor de gaten die zijn vrijgekomen, na het verwijderen van de doppen, loodrecht door tot in de koffer-ruimte met ø10,5mm. Breng via de onderkant de bijgeleverde buisjes in de chassisbalk. Plaats binnenv de koffer de contraplaten (7) en (8) op de boring zodat de uitsparing in de contraplaat rond het bevestigingspunt komt van de vloerbekleding. Breng nu de bouten in waar de gaten geboord werden en breng onder aan de zijplaten (5) en (6) met de punten (C) op deze bouten, schroef deze handvast. Breng deze platen mooi in de lijn van de chassisbalken en boor de punten (B) en (D) door tot in de koffer met ø10,5mm, vergroot deze boringen tot ø16mm en breng hier de buisjes via de kofferruimte in de chassisbalken. Leg de contraplaten er bovenop, breng de bouten in en schroef handvast.
- 5) De punten (E) en (E') van de zijplaten komen te passen met de boringen in de trekhaak, breng de bouten in en schroef handvast (zie aanhaalmomenten).
- 6) Monteren van de kogelstang of het voetstuk van de afneembare kogelstang te samen met de veiligheids-oog en stekkerdoosplaat, alles degelijk aanspannen.

## Samenstelling

### Trekhaak referentie 1398

1 kogelstang T45M022	(*-*)	4 bouten M10x80 - DIN931	(B-C-D)
2 bouten M12x65 - DIN931	(**)	6 moeren M10 - DIN934	(B-C-D-E)
2 bouten M12x60 - DIN931	(*)	8 borgrondsels M10 - DIN128A	(B-C-D-E-E')
4 borgmoeren M12 - DIN985	(*-*)	4 bouten M10x35 - DIN933	(E-E')
2 montereerbuisjes T45	(*-*)	3 buisjes ø16x2x55mm (10)	(C-D)
2 monteerschelpjes T45	(*-*)	1 buisje ø16x2x57mm (9)	(B)
1 veiligheidsschakel (-s) (800000)	(**)	1 contraplaat links (7)	(B-C)
2 bouten M8x30 - DIN933	(A)	1 contraplaat rechts (8)	(C-D)
2 borgrondsels M8 - DIN128A	(A)	1 zijplaat rechts (6)	(C-D)
1 stekkerdooshouder P04 (-p)	(**)	1 zijplaat links (5)	(B-C)

*Alle bouten en moeren : kwaliteit 8.8*

### N.B.

Voor de maximum toegestane massa welke uw voertuig mag trekken dient U uw dealer te raadplegen.

Verwijder eventueel de bitumenlaag op de bevestigingsplaats van de trekhaak.

Opgepast bij het boren dat men geen remleiding, elektriciteitsdraden of brandstofleidingen beschadigt.



# Suzuki Alto 5p.

2003 - ....

Réf. 1398

## Notice de montage

- 1) Démonter le revêtement des parois du coffre. Supprimer définitivement l'anneau de traction au milieu, au bas du véhicule. Supprimer les 2 bouchons en caoutchouc qui se trouvent au bout des poutres du châssis.
- 2) Faire une découpe au milieu, au côté inférieur du pare-chocs, selon le dessin.
- 3) Poser l'attelage avec (A) sur les forages filetés libérés où l'anneau de traction était fixé, introduire les boulons mais ne pas serrer.
- 4) Perforer les trous qui sont libérés, après avoir enlever les bouchons verticalement jusqu'au coffre avec ø10,5mm. Introduire les petits tubes par le côté inférieur de la poutre du châssis. Placer dans le coffre les tôles transversales (7) et (8) sur le forage de sorte que l'encoche dans la tôle transversale vient contre le point de fixation de la couverture du fond du coffre. Introduire les boulons où les trous étaient forés et introduire au côté inférieur des tôles latérales (5) et (6) avec les points (C) sur ces boulons sans serrer. Placer ces tôles en ligne des poutres du châssis et perforer les points (B) et (D) jusqu'au coffre en ø10,5mm, agrandir ces forages jusqu'ø16mm et introduire ici les petits tubes par le coffre dans les poutres du châssis. Placer les tôles transversales y dessus, introduire les boulons sans les serrer.
- 5) Les points (E) et (E') des tôles latérales s'adaptent aux forages dans l'attelage, introduire les boulons sans serrer (voir tension).
- 6) Monter la tige-boule ou le pied du système escamotable ensemble avec l'anneau de sécurité et le porteur bloc multiprise, bien serrer le tout.

## Composition

### Attelage référence 1398

1 tige-boule T45M022	(*-*)	4 boulons M10x80 - DIN931	(B-C-D)
2 boulons M12x65 - DIN931	(*)	6 écrous M10 - DIN934	(B-C-D-E)
2 boulons M12x60 - DIN931	(*)	8 rondelles de sûreté M10 - DIN128A	(B-C-D-E-E')
4 écrous de sûreté M12 - DIN985	(*-*)	4 boulons M10x35 - DIN933	(E-E')
2 tubes de montage T45	(*-*)	3 tubes ø16x2x55mm (10)	(C-D)
2 pièces de montage T45	(*-*)	1 tube ø16x2x57mm (9)	(B)
1 anneau de sécurité (-s) (800000)	(*)	1 plaque transversale gauche (7)	(B-C)
2 écrous M8x30 - DIN933	(A)	1 plaque transversale droite (8)	(C-D)
2 rondelles de sûreté M8 - DIN128A	(A)	1 plaque latérale droite (6)	(C-D)
1 porteur bloc multiprise P04 (-p)	(*)	1 plaque latérale gauche (5)	(B-C)

*Tous les boulons et les écrous : qualité 8.8*

### Remarque

Pour le poids de traction maximum autorisé de votre voiture, consulter votre concessionnaire.

Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.



# Suzuki Alto 5d.

2003 - ....

**Ref. 1398**

## **Fitting instructions**

- 1) Disassemble the inner-coating out of the trunk. Permanently remove the towing ring, in the middle, underneath the vehicle. Remove the 2 rubber caps which are at the end of the chassis beams.
- 2) Make an incision in the middle of the rear bumper according to drawing.
- 3) Position the tow bar with (A) on the liberated screw-thread holes where the towing ring was attached.
- 4) Drill the holes, which are liberated after having removed the caps, perpendicularly through till in the trunk with ø10,5mm. Insert through the bottom the supplied little tubes into the chassis beam. Place the counter plates (7) and (8) inside the trunk on the drilling so that the recess in the counter plate comes around the attachment point of the floor covering. Now insert the bolts where the holes were drilled and insert underneath the side plates (5) and (6) with points (C) onto these bolts but do not tighten yet. Insert these plates nicely in line of the chassis beams and drill the points (B) and (D) through and insert here the little tubes through the trunk in the chassis beams. Put the counter plates on top, insert the bolts without tightening.
- 5) The points (E) and (E') of the side plates match the drillings in the tow bar, insert the bolts but do not tighten (see tension).
- 6) Assemble the ball of the pedestal of the escamotable ball together with the security shackle and socket plate and tighten everything firmly.

## **Composition**

### Tow bar reference 1398

1 ball T45M022	(*-*)	4 bolts M10x80 - DIN931	(B-C-D)
2 bolts M12x65 - DIN931	(*)	6 nuts M10 - DIN934	(B-C-D-E)
2 bolts M12x60 - DIN931	(*)	8 security washers M10 - DIN128A	(B-C-D-E-E')
4 security nuts M12 - DIN985	(*-*)	4 bolts M10x35 - DIN933	(E-E')
2 mounting tubes T45	(*-*)	3 tubes ø16x2x55mm (10)	(C-D)
2 mounting pieces T45	(*-*)	1 tubes ø16x2x57mm (9)	(B)
1 security shackle (-s) (800000)	(*)	1 counter plate left (7)	(B-C)
2 bolts M8x30 - DIN933	(A)	1 counter plate right (8)	(C-D)
2 security washers M8 - DIN128A	(A)	1 side plate right (6)	(C-D)
1 socket plate holder P04 (-p)	(*)	1 side plate left (5)	(B-C)

*All bolts and nuts : quality 8.8*

### Note

Please consult your cardealer or owners manual for the maximal permissible towing mass.  
Remove any bitumen coating on the fastening position for the tow bar.  
When drilling, be carefull not to damage any brake lines, electrical wiring or fuel lines.



# Suzuki Alto 5T.

2003 - ....

**Ref. 1398**

## Anbauanleitung

- 1) Innenbekleidung aus den Koffer nehmen. Endgültig Abschleppöse, in der Mitte, unten Fahrzeug entfernen. Die 2 Gummikappen, wie sich am Ende von Chassisbalken befinden, entfernen.
- 2) In der Mitte, unten Stoßstange, einen Einschnitt machen zufolge Zeichnung.
- 3) Anhängekupplung mit (A) auf die freigekommene Schraubenlöcher setzen wo Abschleppöse befestigt war, Bolzen einbringen ohne anzuspannen.
- 4) Löcher, wie freigekommen sind nach Entfernung von Gummikappen, lotrecht durchbohren bis in Kofferraum mit ø10,5mm. Via Unterseite die mitgelieferte Röhrchen in Chassisbalken bringen. Contraplatten (7) und (8) in Koffer setzen auf die Bohrung so daß die Aussparung in die Contraplatte rund das Befestigungspunkt kommt von Bodenbekleidung. Bolzen einbringen wo Löcher gebohrt werden und Unten Seiteplatten (5) und (6) mit Punkten (C) auf diese Bolzen bringen ohne anzuspannen. Diese Platten schön in Linie von Chassisbalken bringen und Punkte (B) und (D) bis in Koffer durchbohren mit ø10,5mm, diese Bohrungen vergrößern bis ø16mm und hier Röhrchen via Kofferraum in Chassisbalken bringen. Contraplatten da obenauf setzen, Bolzen einbringen ohne anzuspannen.
- 5) Punkte (E) und (E') von Seiteplatten kommen mit Bohrungen in Anhängekupplung zu passen, Bolzen einbringen ohne anzuspannen (siehe Andrehmomenten).
- 6) Kugelstange oder Sockel von abnehmbare Kugelstange zusammen mit Sicherheitskettenglied und Steckdoseplatte montieren, Alles gediegen anspannen.

## Zusammenstellung


### Anhängekupplung Referenz 1398

1 Kugelstange T45M022	(*-*)	4 Bolzen M10x80 - DIN931	(B-C-D)
2 Bolzen M12x65 - DIN931	(*)	6 Muttern M10 - DIN934	(B-C-D-E)
2 Bolzen M12x60 - DIN931	(*)	8 Sicherheitsritzel M10 - DIN128A	(B-C-D-E-E')
4 Sicherheitsmuttern M12 - DIN985	(*-*)	4 Bolzen M10x35 - DIN933	(E-E')
2 Montierröhrchen T45	(*-*)	3 Röhrchen ø16x2x55mm (10)	(C-D)
2 Montierstücke T45	(*-*)	1 Röhrchen ø16x2x57mm (9)	(B)
1 Sicherheitskettenglied (-s) (800000)	(*)	1 Contraplatte links (7)	(B-C)
2 Bolzen M8x30 - DIN933	(A)	1 Contraplatte rechts (8)	(C-D)
2 Sicherheitsritzel M8 - DIN128A	(A)	1 Seiteplatte rechts (6)	(C-D)
1 Steckdosebehälter P04 (-p)	(*)	1 Seiteplatte links (5)	(B-C)

*Alle Bolzen und Muttern : Qualität 8.8*

### Hinweise

Die maximale Anhängelast Ihres Fahrzeuges können Sie im Fahrzeugschein oder im Benutzerhandbuch nachlesen.  
Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz und Antidrehmaterial entfernt werden.  
Vor dem Bohren prüfen, ob keine dort eventuell Leitungen beschädigt werden können.



Uitsnijding bumper : • het gearceerde gebied moet weggesneden worden

“B” = de bumper

“O” = de onderrand van de bumper

“M” = het midden van de bumper

Découpe pare-chocs : • la zone hachurée doit être découpée

“B” = le pare-chocs

“O” = le bord inférieur du pare-chocs

“M” = le milieu du pare-chocs

Excision bumper : • the hatched area has to be cut away

“B” = the bumper

“O” = the lower rim of the bumper

“M” = the middle of the bumper

Ausschnitzung Stoßstange : • das schraffierte Gebiet muß weggeschnitten werden

“B” = Stoßstange

“O” = Unterrand Stoßstange

“M” = der Mitter von Stoßstange

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen  
Kwaliteit 8.8

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ° 10,8Nm of 1,1kgm  
M12 ° 88,3Nm of 9,0kgm

M8 ° 25,5Nm of 2,60kgm  
M14 ° 137Nm of 14,0kgm

M10 ° 52,0Nm of 5,30kgm  
M16 ° 211,0Nm of 21,5kgm

Bouten - Boulons - Bolts - Bolzen  
Kwaliteit 10.9

DIN 912 - DIN 931 - DIN 933 - DIN 7991

M6 ° 13,7Nm of 1,4kgm  
M12 ° 122,6Nm of 12,5kgm

M8 ° 35,3Nm of 3,6kgm  
M14 ° 194Nm of 19,8kgm

M10 ° 70,6Nm of 7,20kgm  
M16 ° 299,2Nm of 30,5kgm

Ontwerp

**CDW**

Designed by

**CDW**

Signe

**CDW**

Entwurf

**CDW**